



LA EMPRESA

SPEEDWAYS TYRES forma parte del conocido "Grupo Speedways" de empresas en la India. Fundada en 1984, nuestra presencia en la actualidad abarca más de 75 países en todo el mundo. Somos un fabricante líder de neumáticos agrícolas, industriales y OTR, radiales y convencionales. También producimos neumáticos y cámaras para motocicletas y triciclos, bandas de rodado precuradas y convencionales.

SPEEDWAYS TYRES está localizada en la ciudad industrial de Jalandhar, Punjab, India. Nuestro centro de fabricación de última generación produce 4 millones de neumáticos anualmente. Los neumáticos fabricados en esta instalación se suministran a los principales fabricantes de equipos originales (OEM) en India, Europa y África.

Hemos sido galardonados con el "Premio de Exportación CAPEXIL" por octavo año consecutivo en reconocimiento a nuestro excelente desempeño en las exportaciones. Sobre la base de la honestidad, la confianza, la operación con estándares internacionales y el desarrollo científico, nos esforzamos por ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes.

Con los años, hemos establecido una cultura empresarial mediante políticas de recursos humanos y capacitación. A través del sistema de Gestión de Calidad Total (TQM) y Mejora Continua, y el trabajo de nuestro centro de Investigación y Desarrollo (R&D) realizamos continuos esfuerzos para mejorar la calidad del producto, la fabricación y los sistemas de producción. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servicios.

EL EQUIPO DE TRABAJO

Somos profesionales jóvenes, dinámicos y motivados, apasionados y comprometidos con lograr mejores resultados para nuestros clientes. Empleamos un proceso de participación activa del personal para comprender y satisfacer las necesidades del cliente. Los miembros de nuestro equipo interactúan en todos los niveles para fortalecer las relaciones y sostener los logros alcanzados.

HABILIDAD Y EXPERIENCIA

Nuestro equipo de **SPEEDWAYS TYRES** se especializa en el manejo y resolución de problemas complejos que incluyen la planificación estratégica a largo plazo, el diseño de procesos comerciales y la creación de un marco de control. Estamos orgullosos de tener un legado de éxito en superar desafíos productivos, tecnológicos y comerciales.

CLAVES PARA EL CRECIMIENTO

- Tecnología
- Costo de producción y eficiencia de fabricación
- Receptivo a los comentarios de los clientes

NUESTRAS CREENCIAS

Nuestras actitudes se centran en

- la calidad
- el servicio al cliente
- la satisfacción del cliente.
- la excelencia de proceso
- la relación con todas las partes
- el desarrollo de aplicaciones
- el cumplimiento del plazo de entrega

Nuestro esfuerzo es trabajar agresivamente, desafiar la mentalidad tradicional para motivar a nuestro equipo a innovar en sus pensamientos, acciones y entrega.

ESTRATEGIA COLABORATIVA

Sinergia con el cliente para mejorar:

- Nivel de producto
- Nivel de ventas
- Nivel organizativo



VCA
THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED ⁽¹⁾ APPROVAL EXTENDED ⁽²⁾
APPROVAL REFUSED ⁽³⁾ APPROVAL WITHDRAWN ⁽⁴⁾ PRO-
DISCONTINUED ⁽⁵⁾ OF A TYPE OF PNEUMATIC TYRE FOR MOT¹
PURSUANT TO REGULATION NO. 72

(E11) Approval No: 75R-007796

Extension No: 00

1. Manufacturer's name or trade mark (1) on the tyre type: SPEEDWAYS, VIRMOTO

2. Tyre type designation by the manufacturer: G-101, S-001

3. Manufacturer's name and address:
SPEEDWAYS RUBBER COMPANY
SUCHI PIND, BYE PASS, G.T. ROAD,
JALANDHAR-144009, PUNJAB (INDIA)

4. If applicable, name and address of manufacturer's representative:

5. Summarised description:

5.1. Tyre size designation: 4.00-8

5.2. Category of use: ordinary passenger vehicle radial (AT) ⁽¹⁾

5.3. Structure: Diagonal bias-ply radial ⁽¹⁾

5.4. Speed category symbol: F

5.5. Load capacity index: 76

5.6. For all terrain (AT) tyres, the symbol (stars) identifying the reference inflation pressure:
Not Applicable.

201 No: 65231675

At the India Office of the Department for Transport
25-Apr-16

E-MARK

Vehicle Certification Agency
CONFORMITY OF PRODUCTION

This is to confirm that an assessment of

Speedways Rubber Company
Suchi Pind Bye Pass, G.T. Road, Jalandhar-144
009, Punjab, India

has been carried out by the Vehicle Certification Agency
and that the systems, procedures and practices observed are
compliant with the Conformity of Production requirements set out in

United Nations ECE Agreement of 5 October 1995
E/ECE/TRANS/505 Rev.2, amending the Agreement of
20 March 1958

in relation to the Directives/Regulations set out below.

Scope of Assessment:
The Manufacture of: Agricultural Tyres
Directive/Regulation: R106

Signed for and on behalf of VCA Date of issue: 03 September 2015

By authority of the Chief Executive Expires: 02 September 2017

Please Note: There may be surveillance visits carried out during the validation period

Registration Number: VCAIND/150607/A
This certificate is issued by and to the property of the Vehicle Certification Agency.
1 The Europe Office Centre, Langley Road, Bristol BS3 6XX, UK and is to be returned on formal request
COP-0048 05/08/2014
Revision 2

E-MARK

भारतीय मानक ब्यू
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Chandigarh Branch
Office(NCH)

Address: S-10, 105-106
G. N. Road, Jalandhar-144001
Punjab-144001, 144002
Phone: 8172-260134, 260135
Fax: 8172-260134, 260135
E-Mail: nch@bis.org.in
Web: http://www.bis.org.in

Our Ref: CIBO_MCN/J-9821480 **REGISTERED A.O.** Date: 23-10-2015

Subject: RENEWAL OF CERTIFICATION MARKS LICENCE NO. CML-9821480
AS PER IS 15027:2008

M/s Speedways Rubber Company
SUCHI PIND ROAD, G.T. ROAD, BYE PASS,
Jalandhar City
Distt: Jalandhar
Punjab
144009

Dear Sir,

With reference to your application dated 07/0/2015 for renewal of the above mentioned Certification Marks Licence, we are pleased to inform you that it has been renewed from 01/11/2015 to 31/10/2016. It may please be noted that your licence shall expire at the end of the above mentioned period. You are, therefore, requested to send your application for its renewal at least two months before the expiry of the licence.

The real-estate sheet regarding renewal of licence is enclosed. This may be returned to the original source document available with you.

You are also requested to subscribe to our monthly Technical Journal 'Standards India' and also make subscription rates are available in our website www.bis.org.in.

Thanking you,

Yours faithfully,
(Signature)
JYOTI KATANA
Secretary

BIS



Aplicación - Tractor

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



TRACTOR TRASERO

- Gran durabilidad por su diseño profundo y compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste.
- Diseño que transfiere la potencia al suelo con menor patinaje.
- Diseño autolimpiante con barras que evitan los desplazamientos laterales.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
8.00-20	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	229	965	2845	920	105	A6/30 kmph
8.3-20	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	211	955	2667	825	101	A6/30 kmph
9.5-20	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	241	945	2794	975	107	A6/30 kmph
11.2-20	GRIPKING	8	TUBETYPE	10.0	284	998	2997	1090	111	A6/30 kmph
8.3-22	GRIPKING	6	TUBETYPE	7.0	211	950	2972	900	104	A6/30 kmph
9.5-22	GRIPKING	6	TUBETYPE	8.0	241	991	2972	900	104	A6/30 kmph
8.3-24	GRIPKING	6	TUBETYPE	6.0	211	993	2921	925	105	A6/30 kmph
9.5-24	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	241	1050	3099	1120	112	A6/30 kmph
11.2-24	GRIPKING	12	TUBETYPE	10.0	284	1105	3251	1550	123	A6/30 kmph
12.4-24	GRIPKING	12	TUBETYPE	11.0	315	1170	3404	1800	128	A6/30 kmph
13.6-24	GRIPKING	12	TUBETYPE	12.0	345	1210	3556	1900	130	A6/30 kmph
14.9-24	GRIPKING	12	TUBETYPE	13.0	378	1265	3708	2180	135	A6/30 kmph
13.6-26	GRIPKING	8	TUBETYPE	12.0	345	1260	3708	1650	125	A6/30 kmph
14.9-26	GRIPKING	12	TUBETYPE	13.0	378	1315	3861	2240	136	A6/30 kmph
16.9-26	GRIPKING	10	TUBETYPE	14.0	429	1385	4064	2300	137	A6/30 kmph
18.4-26	PK-319	12	TUBETYPE	16.0	467	1465	4216	3000	146	A6/30 kmph
11.2-28	GRIPKING	12	TUBETYPE	10.0	284	1205	3531	1650	125	A6/30 kmph
12.4-28	GRIPKING	12	TUBETYPE	11.0	315	1265	3708	1950	131	A6/30 kmph
13.6-28	GRIPKING	12	TUBETYPE	12.0	345	1320	3861	2120	134	A6/30 kmph
14.9-28	GRIPKING	12	TUBETYPE	13.0	378	1365	4013	2300	137	A6/30 kmph
16.9-28	GRIPKING	12	TUBETYPE	15.0	429	1435	4216	2725	143	A6/30 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Tractor

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



TRACTOR TRASERO

- Gran durabilidad por su diseño profundo y su compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste.
- Diseño que transfiere la potencia al suelo con menor patinaje.
- Diseño autolimpiante con barras que evitan los desplazamientos laterales.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
16.9-30	GRIPKING	12	TUBETYPE	15.0	429	1485	4369	2715	143	A6/30 kmph
18.4-30	GRIPKING	14	TUBETYPE	16.0	467	1560	4547	3450	151	A6/30 kmph
12.4-32	GRIPKING	12	TUBETYPE	11.0	325	1359	3988	1655	125	A6/30 kmph
16.9-34	GRIPKING	14	TUBETYPE	15.0	430	1590	4548	3025	146	A6/30 kmph
18.4-34	GRIPKING	14	TUBETYPE	16.0	467	1660	4851	3750	154	A6/30 kmph
20.8-34	GRIPKING	14	TUBETYPE	18.0	528	1760	5156	3200	149	A6/30 kmph
12.4-38	GRIPKING	12	TUBETYPE	11.0	315	1511	4496	1800	128	A6/30 kmph
13.6-38	GRIPKING	12	TUBETYPE	12.0	345	1565	4597	2430	139	A6/30 kmph
14.00-38	GRIPKING	12	TUBETYPE	13.0	355	1570	4597	2430	139	A6/30 kmph
14.9-38	GRIPKING PLUS	12	TUBETYPE	14.0	378	1685	4597	2575	141	A6/30 kmph
15.5-38	GRIPKING PLUS	12	TUBETYPE	14.0	395	1585	4646	2550	140	A6/30 kmph
16.9-38	GRIPKING	14	TUBETYPE	15.0	429	1685	4953	3400	151	A6/30 kmph
18.4-38	GRIPKING	14	TUBETYPE	16.0	467	1770	5156	3650	153	A6/30 kmph
20.8-38	GRIPKING	14	TUBETYPE	18.0	531	1834	5385	4500	160	A6/30 kmph
		28						5850	169	
18.4-42	GRIPKING	14	TUBETYPE	16.0	467	1850	5512	3875	155	A6/30 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Tractor - 4x4

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



ROW CROP PARA CULTIVOS EN LÍNEA

- Excelente tracción y estabilidad direccional.
- Diseño profundo, de bajo deslizamiento y compuestos optimizados que ayudan a reducir el desgaste y proporcionar una vida útil excepcionalmente larga.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
4.50-19	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	122	736	2145	487	83	A8/40 kmph
4.00-21	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	115	765	2247	180	48	A8/40 kmph
5.00-21	GRIPKING	6	TUBETYPE	4.0	140	824	2310	435	79	A8/40 kmph
8.3-28	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	211	1095	3251	1000	108	A6/30 kmph
9.5-28	GRIPKING	8	TUBETYPE	8.0	241	1156	3350	1180	114	A6/30 kmph
4.00-30	GRIPKING	4	TUBETYPE	3.0	116	995	2938	350	72	A6/30 kmph
7.2-30	GRIPKING	6	TUBETYPE	6.0	183	1095	3225	690	95	A6/30 kmph
9.5-30	GRIPKING	8	TUBETYPE	8.0	241	1200	3531	1215	115	A6/30 kmph
8.3-32	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	211	1193	3581	1090	111	A6/30 kmph
9.5-32	GRIPKING	8	TUBETYPE	8.0	241	1255	3683	1060	119	A6/30 kmph
4.00-36	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	120	1140	3364	375	74	A6/30 kmph
4.50-36	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	135	1150	3402	450	80	A6/30 kmph
5.00-36	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	145	1175	3456	460	81	A6/30 kmph
7.2-36	GRIPKING	8	TUBETYPE	6.0	183	1255	3810	1005	108	A6/30 kmph
8.3-36	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	211	1293	3810	1150	113	A6/30 kmph
9.5-36	GRIPKING	8	TUBETYPE	8.0	241	1359	4000	1500	112	A6/30 kmph
12.4-36	GRIPKING	14	TUBETYPE	11.0	315	1465	4318	2430	139	A6/30 kmph
8.3-38	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	211	1350	3986	1250	116	A6/30 kmph
9.5-38	GRIPKING	8	TUBETYPE	8.0	241	1405	4147	1800	128	A6/30 kmph
11.2-38	GRIPKING	6	TUBETYPE	10.0	284	1465	4343	1295	117	A6/30 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Tractor - 4x4

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



TRACTOR TRACCIÓN

TRACTOR DELANTERO R-1

- Diseñado para uso dentro y fuera de carretera, en todas las condiciones climáticas.
- Excelente tracción y maniobrabilidad en ruedas direccionales, adecuado para uso en maquinaria agrícola, industrial o para la construcción.



GRIPKING



GRIPKING HD

Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
5.00-12	GRIPKING	6	TUBETYPE	4.0	145	580	1731	450	80	A8/40 kmph
6.5/80-12	GRIPKING HD	6	TUBETYPE	5.0	165	590	1753	710	96	A8/40 kmph
7.00-12	GRIPKING	8	TUBETYPE	6.0	187	683	20078	487	88	A8/40 kmph
10.0/80-12	GRIPKING HD	8	TUBELESS	9.0	264	730	2186	1250	116	A6/30 kmph
11.0/65-12	GRIPKING HD	10	TUBELESS	9.0	281	692	2057	1360	119	A6/30 kmph
6.5/80-13	GRIPKING HD	6	TUBETYPE	5.0	170	640	1753	930	105	A6/30 kmph
6.00-14	GRIPKING	4	TUBETYPE	5.0	157	655	1956	300	66	A6/30 kmph
7.00-14	GRIPKING	4	TUBETYPE	6.0	180	691	2057	375	74	A6/30 kmph
4.00-15	GRIPKING	4	TUBETYPE	3.0	115	615	1819	260	61	A6/30 kmph
5.00-15	GRIPKING	6	TUBETYPE	4.0	145	657	1956	387	75	A6/30 kmph
6.5/80-15	GRIPKING	8	TUBETYPE	5.0	163	663	1976	950	100	A8/40 kmph
690X180-15	GRIPKING	6	TUBETYPE	5.0	176	690	2055	810	101	A8/40 kmph
7.5L-15	GRIPKING	8	TUBETYPE	6.0	210	795	2286	840	102	A8/40 kmph
7.00-15	GRIPKING	8	TUBETYPE	5.5	183	715	2126	1050	109	A8/40 kmph
7.50-15	GRIPKING	8	TUBETYPE	6.0	208	770	2308	1300	118	A8/40 kmph
8.0-15	GRIPKING	6	TUBETYPE	6.5	199	708	2093	1100	112	A8/40 kmph
10.0/75-15.3	GRIPKING HD	14	TUBELESS	9.0	267	780	2286	1900	130	A8/40 kmph
11.5/80-15.3	GRIPKING HD	14	TUBELESS	9.0	290	867	2540	2130	139	A8/40 kmph
4.00-16	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	115	640	1932	290	65	A8/40 kmph
4.50-16	GRIPKING	6	TUBETYPE	3.0	122	655	1952	365	69	A8/40 kmph
5.00-16	GRIPKING	6	TUBETYPE	4.0	150	710	2083	400	76	A8/40 kmph
6.00-16	GRIPKING	8	TUBETYPE	4.5	170	745	2184	545	83	A8/40 kmph
6.50-16	GRIPKING	8	TUBETYPE	4.5	180	765	2184	925	105	A8/40 kmph
7.00-16	GRIPKING	6	TUBETYPE	5.5	183	740	2205	950	106	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



TRACTOR TRACCIÓN

TRACTOR DELANTERO R-1

- Diseñado para uso dentro y fuera de carretera, en todas las condiciones climáticas.
- Excelente tracción y maniobrabilidad en ruedas direccionales, adecuado para uso en maquinaria agrícola, industrial o para la construcción.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
7.50-16	GRIPKING	10	TUBETYPE	5.5	190	810	2388	1215	115	A8/40 kmph
8.00-16	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	203	813	2362	1300	118	A8/40 kmph
8.25-16	GRIPKING	8	TUBETYPE	7.0	229	848	2540	1060	110	A8/40 kmph
9.0/70-16	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	226	745	2540	1350	119	A8/40 kmph
9.0/75-16	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	229	774	2545	1390	120	A8/40 kmph
250/80-16	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	240	816	2412	1460	121	A8/40 kmph
260/70-16	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	257	775	2550	1030	109	A8/40 kmph
280/70-16	GRIPKING HD	10	TUBELESS	9.0	280	807	2560	1120	112	A8/40 kmph
9.50-16	GRIPKING HD	8	TUBETYPE	7.0	241	840	2565	1100	112	A8/40 kmph
15.0/55-17	GRIPKING HD	14	TUBELESS	13	380	872	2490	2575	141	A8/40 kmph
19.0/45-17	GRIPKING HD	14	TUBELESS	16.0	491	875	2565	3000	146	A8/40 kmph
7.50-18	GRIPKING	8	TUBETYPE	6.0	214	854	2540	1285	117	A8/40 kmph
8.00-18	GRIPKING HD	6	TUBETYPE	6.0	203	840	2515	1350	119	A8/40 kmph
10.5/80-18	GRIPKING HD	10	TUBELESS	9.0	274	907	2667	1950	131	A8/40 kmph
12.5/80-18	GRIPKING HD	12	TUBELESS	9.0	308	987	2896	2650	142	A8/40 kmph
250/80-18	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	251	857	2667	1580	124	A8/40 kmph
275/80-18	GRIPKING HD	10	TUBELESS	8.0	275	906	2667	1650	125	A8/40 kmph
280/70-18	GRIPKING HD	10	TUBELESS	9.0	280	849	2667	1180	114	A8/40 kmph
6.50-20	GRIPKING HD	8	TUBETYPE	4.5	175	865	2578	810	100	A8/40 kmph
7.50-20	GRIPKING HD	8	TUBETYPE	6.0	214	904	2692	1360	110	A8/40 kmph
9.00-20	GRIPKING HD	8	TUBETYPE	7.0	260	1015	2988	1050	110	A8/40 kmph
16.0/70-20	GRIPKING HD	14	TUBELESS	14.0	418	1097	3226	3750	154	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



IRRIGACIÓN

R-1

- Diseñado para servicio de riego con compactación mínima del suelo y excelente desgaste.
- Larga vida útil gracias a su compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
11.2-24	IR-007	6	TUBETYPE	10.0	284	1105	3200	825	101	A6/30 kmph
	AGRI ND-2	8						900		
12.4-24	IR-005	6	TUBETYPE	11.0	315	1170	3200	1100	112	A6/30 kmph
14.9-24	IR-005	6	TUBETYPE	13.0	378	1265	3658	1350	119	A6/30 kmph
	IR-007							1620	125	
	AGRI ND-2	8								
11.2-38	IR-007	6	TUBETYPE	10.0	284	1463	4343	1285	117	A6/30 kmph
	AGRI ND-2	8						1555	123	

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Forestal

SWT TYRES
Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



FORESTALES

- Excelente para operaciones forestales y agrícolas pesadas. Gran capacidad e carga, excelente tracción y durabilidad.
- Desarrollado para su uso en tractores potentes y maquinaria forestal.
- Tacos profundas que proporcionan gran tracción en la zona de trabajo.
- Larga vida útil gracias a su compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Radio Estático Cargado (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)
11.2-24	GRIPKING FORESTRY	14	TUBETYPE	W10	284	1112	518	3346
12.4-24	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W11	315	1175	524	3407
13.6-24	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W12	345	1210	542	3531
14.9-24	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W13	378	1245	562	3673
18.4-26	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W16L/W15L	467	1440	656	4273
13.6-28	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W12	345	1320	596	3863
14.9-28	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W13	378	1365	618	4019
16.9-28	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W13	429	1440	645	4207
16.9-30	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W15	429	1485	684	4426
18.4-30	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W16	467	1560	712	4618
16.9-34	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W15L	429	1590	722	4693
18.4-34	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W16L/W15L	467	1671	750	4914
16.9-38	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W15L/W14L	429	1675	772	5007
18.4-38	GRIPKING FORESTRY	16	TUBETYPE	W16L	467	1768	813	5217

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Tractor - 4x4

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



TRACTOR RADIAL

SERIES 70, 80 & 85

- Neumático radial con características equilibradas para una amplia gama de aplicaciones.
- Gran agarre en todo tipo de suelos.
- Larga vida útil gracias a la banda de rodamiento resistente al desgaste.
- Diseño de tacos más profundo que proporciona mayor duración del neumático.
- Protector de borde prominente que protege la pestaña de la llanta contra daños.



Medida	Diseño	Indice Carga	Indice Velocidad	TT/TL	Ancho Llanta Rec / Alt	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Radio Estático Cargado (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Presión Inflado (bar)
280/85R24	SR-888	115	B/50kmph	TUBELESS	W10/W9	282	1087	508	3429	1215	1.6
340/85R24	SR-888	125	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	343	1188	533	3531	1650	1.6
380/85R24	SR-888	131	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	381	1255	559	3706	1955	1.6
320/85R28	SR-888	124	B/50kmph	TUBELESS	W11/W10	320	1255	559	3734	1600	1.6
340/85R28	SR-888	127	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	353	1288	584	3855	1755	1.6
380/85R28	SR-888	133	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	381	1356	610	4013	2060	1.6
420/70R28	SR-777	133	B/50kmph	TUBELESS	W13/W12	419	1349	610	3988	2064	1.6
420/85R28	SR-888	139	B/50kmph	TUBELESS	W15/W14	419	1425	635	4242	2430	1.6
380/85R30	SR-888	135	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	381	1407	630	4153	2180	1.6
420/85R30	SR-888	140	B/50kmph	TUBELESS	W15/W14	419	1476	660	4394	2500	1.6
380/85R34	SR-888	137	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	381	1808	686	4470	2300	1.6
420/85R34	SR-888	142	B/50kmph	TUBELESS	W15/W14	419	1577	711	4674	2650	1.6
460/85R34	SR-888	142	B/50kmph	TUBELESS	W16/W15	475	1646	737	4851	3082	1.6
420/85R38	SR-888	144	B/50kmph	TUBELESS	W15/W14	419	1679	762	5004	2800	1.6
460/85R38	SR-888	149	B/50kmph	TUBELESS	W16/W15	455	1748	787	5156	3250	1.6
520/85R38	SR-888	155	B/50kmph	TUBELESS	DW16/DW18	516	1849	813	5410	3875	1.6
480/80R42	SR-888	151	B/50kmph	TUBELESS	W16/DW16	480	1836	762	5461	3450	1.6
520/85R42	UNDER DEVELOPMENT										
480/80R46	SR-888	158	B/50kmph	TUBELESS	W16/DW16	480	1933	889	5791	4259	2.4
340/85R48	SR-888	152	B/50kmph	TUBELESS	W12/W11	353	1798	838	5385	3557	4.1

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



Aplicación - Tractor - 4x4

SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



ROW CROP RADIAL

SERIES 90 & 95 PARA CULTIVOS EN LÍNEA

- Hombros redondos que minimizan daños en los cultivos.
- Tacos de forma y ángulo optimizados para proporcionar un excelente agarre.
- Larga vida útil gracias a su compuesto de banda de rodado resistente al desgaste.



Medida	Diseño	Indice Carga	Indice Velocidad	TT/TL	Ancho Llanta Rec / Alt	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Radio Estático Cargado (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Presión Inflado (bar)
210/95R32	RC-999	120	B/50kmph	TUBELESS	W8/W7	214	1213	559	3658	1400	2.5
230/95R32	RC-999	128	B/50kmph	TUBELESS	W8/W7	228	1251	584	3759	1800	4.1
270/95R32	RC-999	136	B/50kmph	TUBELESS	W8/W9	275	1327	609	5004	2240	4.1
230/95R36	RC-999	130	B/50kmph	TUBELESS	W8/W7	228	1352	609	4064	1900	4.1
270/95R36	UNDER DEVELOPMENT										
270/95R38	RC-999	140	B/50kmph	TUBELESS	W8/W9	264	1479	686	4445	2505	4.1
230/95R44	RC-999	134	B/50kmph	TUBELESS	W8/W7	228	1556	737	4699	2120	4.1
270/95R44	RC-999	142	B/50kmph	TUBELESS	W8/W9	275	1632	762	4902	2650	4.1
300/95R46	RC-999	148	B/50kmph	TUBELESS	W10/W9	305	1737	813	5207	3157	4.1
380/90R46	UNDER DEVELOPMENT										
230/95R48	RC-999	136	B/50kmph	TUBELESS	W8/W7	228	1657	787	4978	2240	4.1
270/95R48	RC-999	144	B/50kmph	TUBELESS	W8/W9	275	1733	812	5257	2800	4.1
300/95R52	RC-999	151	B/50kmph	TUBELESS	W10/W9	305	1892	889	5664	3457	4.1

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



FLOTACIÓN

Neumáticos para Implementos

- Diseñado para uso en implementos en cualquier condición climática.
- Diseñado para proporcionar una excelente tracción a las ruedas motrices. Apto para aplicaciones de implementos agrícolas, industriales o para la construcción.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
400/60-15.5	FLOTATION KING	18	TUBELESS	13.0	400	875	2731	2772	149	A8/40 kmph
400/55-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	13.0	400	1020	2574	2254	136	B/50 kmph
400/60-22.5	FLOTATION KING	18	TUBELESS	11.75	400	1070	2806	2504	140	B/50 kmph
385/65-22.5	FLOTATION KING	18	TUBELESS	11.75	385	1070	2800	2544	140	B/50 kmph
500/45-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	16.0	500	1050	3080	2436	138	B/50 kmph
500/60-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	16.0	500	1170	3456	3156	148	B/50 kmph
550/60-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	16.0	550	1240	3760	3356	150	B/50 kmph
600/50-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	20.0	600	1170	3600	3256	149	B/50 kmph
600/55-22.5	FLOTATION KING	16	TUBELESS	20.0	600	1230	4010	3659	153	B/50 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

- Neumáticos de baja sección para implementos. Ofrecen alta capacidad de carga y mínima compactación del suelo.
- Ideal para las aplicaciones agrícolas modernas.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
9.5L-14	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	7.0	240	735	2159	1090	111	D/65 kmph
11L-14	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	8.0	274	746	2209	1125	112	D/65 kmph
5.90-15	I-1 FARM SERVICE	4	TUBELESS	4.5	152	657	1955	522	86	A8/40 kmph
6.70-15	I-1 FARM SERVICE	6	TUBELESS	4.5	167	703	2082	730	97	D/65 kmph
7.60-15	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	5.5	190	718	2184	800	100	D/65 kmph
9.5L-15	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	7.0	241	765	2235	1090	111	D/65 kmph
11L-15	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	8.0	270	790	2261	1450	121	D/65 kmph
		20						1964	131	
12.5L-15	I-1 FARM SERVICE	16	TUBELESS	10.0	310	818	2413	2023	132	D/65 kmph
		24						2727	143	
31x13.50-15	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	10.0	347	779	2134	1600	124	D/65 kmph
6.00-16	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	4.5	165	720	2134	690	95	A8/40 kmph
6.50-16	I-1 FARM SERVICE	8	TUBELESS	4.5	175	750	2134	740	97	A8/40 kmph
		10						800	100	
7.00-16	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	5.5	180	715	2210	909	104	A8/40 kmph
7.50-16	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	5.5	190	745	2311	1218	115	A8/40 kmph
9.00-16	I-1 FARM SERVICE	10	TUBELESS	6.0	234	845	2476	1500	143	D/65 kmph
11L-16	I-1 FARM SERVICE	10	TUBELESS	8.0	270	795	2337	1215	130	D/65 kmph
12.5L-16	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	10.0	310	845	2464	1800	130	D/65 kmph
14L-16.1	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	11.0	355	927	2565	2120	134	D/65 kmph
16.5L-16.1	I-1 FARM SERVICE	10	TUBELESS	14.0	434	1023	2794	2360	138	B/50 kmph
19.5L-16.1	I-1 FARM SERVICE	12	TUBELESS	16.0	490	1073	2921	2725	143	B/50 kmph
21.5L-16.1	I-1 FARM SERVICE	14	TUBELESS	18.0	533	1102	3048	3550	152	B/50 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

- Neumáticos de baja sección para implementos. Ofrecen alta capacidad de carga y mínima compactación del suelo.
- Ideal para las aplicaciones agrícolas modernas.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
300/65-12	RIB-777	8	TUBELESS	9.0	305	685	2007	1500	122	A8/40kmph
23X10.5-12	TRENCHER	8	TUBELESS	8.5	264	575	1697	775	99	A3/15kmph
26X12.0-12	TRENCHER	12	TUBELESS	10.5	305	660	1856	1600	124	A3/15kmph
200/60-14.5	RIB-777	14	TUBELESS	6.8	210	610	1778	1150	113	A8/40 kmph
250/65-14.5	RIB-777	12	TUBELESS	6.8	260	694	1778	1550	123	A8/40 kmph
29x12.50-15	TRENCHER	8	TUBELESS	4.5	165	720	2134	690	95	A8/40 kmph
31x15.50-15	TRENCHER	8	TUBELESS	4.5	175	750	2134	740	97	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

- Neumáticos de baja sección para implementos. Ofrecen alta capacidad de carga y mínima compactación.
- Ideal para las aplicaciones agrícolas modernas.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Lanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
7.00-12	PK-303	6	TUBELESS	4.25	185	665	1956	750	98	A8/40 kmph
10.0/80-12	PK-303	10	TUBELESS	9.0	264	710	2083	1420	121	A8/40 kmph
10.0/75-15.3	PK-303	22	TUBELESS	9.0	264	760	2235	2750	143	A8/40 kmph
11.5/80-15.3	PK-303	22	TUBELESS	9.0	290	845	2464	3250	149	A8/40 kmph
12.5/80-15.3	PK-303	18	TUBELESS	9.0	315	890	2591	3450	151	A8/40 kmph
280/60-15.5	PK-303	14	TUBELESS	9.0	280	730	2565	1800	128	A8/40 kmph
10.5/65-16	PK-303	14	TUBELESS	9.0	274	755	2210	1900	130	A8/40 kmph
280/70-16	PK-303	10	TUBELESS	9.0	280	780	2250	1250	116	A8/40 kmph
13.0/55-16	PK-303	14	TUBELESS	11.0	336	770	2261	2240	136	A8/40 kmph
13.0/70-16	PK-303	14	TUBELESS	11.0	336	770	2261	2240	136	A8/40 kmph
13.0/75-16	PK-303	14	TUBELESS	11.0	340	900	2718	2841	144	A8/40 kmph
14.0/65-16	PK-303	14	TUBELESS	11.0	353	871	2540	2900	145	A8/40 kmph
10.5/80-18	PK-303	12	TUBELESS	9.0	275	885	2591	2150	128	A8/40 kmph
12.5/80-18	PK-303	16	TUBELESS	9.0	308	965	2819	3350	150	A8/40 kmph
13.0/65-18	PK-303	16	TUBELESS	11.0	336	890	2616	2800	144	A8/40 kmph
340/70-18	PK-303	16	TUBELESS	11.0	342	902	2642	3650	153	A8/40 kmph
400/60-15.5	PK-305	18	TUBELESS	13.0	404	874	2565	3250	149	A8/40 kmph
15.0/55-17	PK-305	14	TUBELESS	13.0	391	850	2489	2575	141	A8/40 kmph
19.0/45-17	PK-307	18	TUBELESS	16.0	491	870	2540	4000	156	A8/40 kmph
500/50-17	PK-307	18	TUBELESS	16.0	503	945	2490	4125	157	A8/40 kmph
11L-15	F-3	12	TUBELESS	8.0	280	813	2360	1250	116	A8/40 kmph
11L-16	F-3	14	TUBELESS	8.0	280	820	2438	1375	119	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



TRACTOR DELANTERO

- Costilla central alta que penetra profundamente el suelo dando control de dirección máximo y mínimo desplazamiento lateral.
- Ideal para manejar cargas pesadas en suelos duros.
- Ofrece una excelente distribución de carga y flotación.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
3.50-6	F-2	4	TUBETYPE	2.5	99	343	1341	165	45	A8/40 kmph
3.50-8	F-2	4	TUBETYPE	2.5	101	371	1390	185	49	A8/40 kmph
4.00-8	F-2	4	TUBETYPE	3.0	112	430	1430	225	56	A8/40 kmph
4.00-12	F-2	4	TUBETYPE	3.0	112	530	1626	300	66	A8/40 kmph
4.00-15	F-2	4	TUBETYPE	3.0	112	610	1854	290	65	A8/40 kmph
5.00-15	F-2	6	TUBETYPE	4.0	140	655	1956	475	90	A8/40 kmph
4.00-16	F-2	4	TUBETYPE	3.0	112	640	1956	325	69	A8/40 kmph
4.50-16	F-2	6	TUBETYPE	3.0	122	665	1956	365	73	A8/40 kmph
5.00-16	F-2	6	TUBETYPE	4.0	140	680	2032	400	76	A8/40 kmph
5.50-16	F-2	6	TUBETYPE	4.0	150	710	2083	500	84	A8/40 kmph
6.00-16	F-2	8	TUBETYPE	4.5	165	745	2184	670	94	A8/40 kmph
6.50-16	F-2	8	TUBETYPE	4.4	175	760	2286	750	98	A8/40 kmph
7.50-16	F-2	12	TUBETYPE	5.5	205	808	2412	1180	109	A8/40 kmph
9.00-16	F-2	10	TT/TL	7.0	234	854	2540	1250	116	A8/40 kmph
10.00-16	F-2	12	TT/TL	7.0	275	900	2692	1500	122	A8/40 kmph
11.00-16	F-2	12	TT/TL	10.0	320	970	2896	1600	124	A8/40 kmph
7.50-18	F-2	10	TUBETYPE	5.5	204	867	2565	1030	109	A8/40 kmph
4.00-19	F-2	6	TUBETYPE	3.0	112	712	2134	355	72	A8/40 kmph
6.00-19	F-2	8	TUBETYPE	4.5	165	814	2413	925	105	A8/40 kmph
6.50-20	F-2	8	TUBETYPE	4.5	173	864	2565	850	102	A8/40 kmph
7.50-20	F-2	10	TUBETYPE	5.5	203	920	2718	1080	111	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



MINICARGADORAS

STEERKING + - Diseñado para obtener máximo rendimiento.

- Gran resistencia a pinchaduras y desgarros.
- Pared lateral reforzada con borde protector de llanta.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10-16.5	STEERKING +	12	TUBELESS	8.25	268	795	2286	1750	135	A5/25 kmph
12-16.5	STEERKING +	12	TUBELESS	9.75	312	825	2438	2060	133	A5/25 kmph

STEERKING HD+ - Neumático premium convencional para minicargadora, mayor profundidad del dibujo, compuesto premium y paredes laterales extra reforzadas.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10-16.5	ROCK MASTER	12	TUBELESS	8.25	267	790	2337	2180	135	A5/25 kmph
12-16.5	ROCK MASTER	14	TUBELESS	9.75	325	856	2514	2765	144	A5/25 kmph

STEER PLUS HD - Neumático premium, de dibujo extra profundo y paredes laterales robustas que brindan excelente tracción, resistencia a las pinchaduras y larga vida. Borde protector especialmente diseñado para una mayor protección del área de la pestaña de la llanta.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10-16.5	ROCK PLUS HD	12	TUBELESS	8.25	268	790	2286	2140	134	A5/25 kmph
12-16.5	ROCK PLUS HD	14	TUBELESS	9.75	325	866	2438	2240	136	A5/25 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



MINICARGADORAS

MONSTER - Carcasa reforzada y diseño de tacos extra profundos.

- Mayor vida útil por su banda de rodamiento resistente a los cortes y al calor.
- Pared lateral extra gruesa con borde protector de llanta.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
23x8.50-12	MONSTER	8	TUBELESS	7.0	216	584	1757	690	90	A5/25 kmph
27x8.50-15	MONSTER	10	TUBELESS	7.0	218	676	2006	1000	106	A5/25 kmph
10-16.5	MONSTER	12	TUBELESS	8.25	259	798	2337	2180	135	A5/25 kmph
12-16.5	MONSTER	14	TUBELESS	9.75	307	838	2515	2765	144	A5/25 kmph
14-17.5	MONSTER	14	TUBELESS	10.5	358	935	2743	3900	155	A5/25 kmph

ROCK MASTER - Larga vida útil por su diseño de tacos robustos y extra profundos.

- Compuesto de gran resistencia al desgarro y pinchaduras.
- Pared lateral extra gruesa con borde protector de llanta.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10-16.5	ROCK MASTER	12	TUBELESS	8.25	267	790	2337	2180	135	A5/25 kmph
12-16.5	ROCK MASTER	14	TUBELESS	9.75	325	856	2514	2765	144	A5/25 kmph

ROCK PLUS HD - Banda de rodamiento profunda, pared lateral extra gruesa y carcasa reforzada que dan mayor vida útil.

- Compuesto a base de caucho natural y sílice que proporciona gran resistencia al desgarro, cortes y pinchaduras.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10-16.5	ROCK PLUS HD	12	TUBELESS	8.25	268	790	2286	2140	134	A5/25 kmph
12-16.5	ROCK PLUS HD	14	TUBELESS	9.75	325	866	2438	2240	136	A5/25 kmph
10.00-20	ROCK PLUS HD	18	TUBETYPE	7.5	284	1080	3175	6900	175	A5/25 kmph
12.00-20	ROCK PLUS HD	20	TUBETYPE	8.5	320	1151	3360	9250	185	A5/25 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



TRACTOR INDUSTRIAL

- Tacos super anchos resistentes a la torsión, desgarros y grietas.
- Larga vida por su compuesto de banda de rodamiento y por el diseño de sus tacos que proporcionan desgaste uniforme.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
33x12.5-15	AT-999	8	TUBELESS	10.0	318	851	2493	2130	131	A8/40 kmph
12.5/70-16	AT-999	14	TUBELESS	10.0	315	853	3590	1650	125	A8/40 kmph
10.5/80-18	MPT	10	TUBELESS	9.0	275	910	2667	1950	131	A8/40 kmph
12.5/65-18	MPT	12	TUBELESS	9.0	305	950	2780	2450	140	A8/40 kmph
12.5/80-18	MPT	16	TUBELESS	9.0	308	988	2896	3150	148	A8/40 kmph
15.5/60-18	AT-999	14	TUBELESS	13.0	401	950	2870	2400	139	A8/40 kmph
15.5/70-18	AT-999	10	TUBELESS	13.0	401	1031	3099	2650	139	A8/40 kmph
17.5/65-20	AT-999	14	TUBELESS	14.0	450	1090	3302	3200	149	A8/40 kmph
16.9-24	AT-999	16	TUBELESS	15.0	450	1303	3785	3900	155	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	15.0	440	1310	3861	3900	155	A8/40 kmph
17.5L-24	AT-999	16	TUBELESS	15.0	452	1270	3683	3790	154	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	15.0	445	1270	3683	3790	154	A8/40 kmph
18.4-24	AT-999	16	TUBELESS	16.0	472	1375	4043	3875	155	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	16.0	472	1375	4043	3875	155	A8/40 kmph
19.5L-24	AT-999	16	TUBELESS	17.0	495	1325	3835	4135	157	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	17.0	495	1325	3835	4135	157	A8/40 kmph
21L-24	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	18.0	533	1377	3988	4255	158	A8/40 kmph
18.4-26	AT-999	16	TUBELESS	16.0	480	1425	4191	4375	159	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	16	475	1425	4191	4375	159	A8/40 kmph
16.9-28	AT-999	16	TUBELESS	15.0	450	1410	4140	3875	155	A8/40 kmph
	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	15.0	440	1410	4140	3875	155	A8/40 kmph
16.9-30	POWER LUG R-4	16	TUBELESS	15.0	440	1460	4216	4010	156	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



MPT - MULTI PURPOSE TYRES

- Neumáticos para tractores de usos múltiples, diseñados para aplicaciones dentro o fuera de camino y actividades agrícolas.
- El dibujo de la banda de rodamiento, especialmente diseñado, ofrece máxima flexibilidad.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
10.0/75-15.3	MPT-007	18	TUBELESS	9.0	258	774	2311	2200	136	A8/40 kmph
11.5/80-15.3	MPT-007	18	TUBELESS	9.0	292	868	2534	2800	144	A8/40 kmph
10.5-18	MPT-007	10	TUBELESS	9.0	269	904	2692	1700	126	A8/40 kmph
12.5-18	MPT-007	12	TUBELESS	11.0	325	990	2946	1950	131	A8/40 kmph
18-19.5	MPT-007	18	TUBELESS	14.0	460	1105	3277	5150	165	A8/40 kmph
10.5-20	MPT-007	10	TUBELESS	9.0	270	955	2870	1800	128	A8/40 kmph
12.5-20	MPT-007	12	TUBELESS	11.0	325	1039	3099	2000	132	A8/40 kmph
14.5-20	MPT-007	14	TUBELESS	11.0	361	1115	3302	2430	139	A8/40 kmph
16.0/70-20	MPT-999	14	TUBELESS	13.0	404	1128	3353	2900	145	A8/40 kmph
18-22.5	MPT-999	12	TUBELESS	14.0	465	1188	3530	4440	160	G/90 kmph
16.0/70-24	GRIPMAX	14	TUBELESS	13.0	404	1185	3530	3550	152	B/50 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



EXCAVADORA

Diseñados para servicio pesado, los neumáticos SWT proporcionan excelente tracción, maniobrabilidad y gran capacidad de autolimpieza.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
8.25-20	EV-999	14	TUBETYPE	6.5/7.0	236	980	2972	2065	133	B/50 kmph
9.00-20	EV-999	14	TUBETYPE	7.0/7.5	257	1038	3073	2500	140	B/50 kmph
10.00-20	EV-999	16	TUBETYPE	7.5/8.0	278	1075	3175	3000	146	B/50 kmph



MOTONIVELADORA

- Neumáticos robustos y resistentes para ruedas motrices de equipos fuera de camino.
- Carcasa reforzada y compuestos resistentes a la intemperie y el ozono.
- Resistente a cortes, golpes y desgarros en las condiciones de operación más severas.
- Diseño de tacos abiertos y espaciados que otorga excelente tracción y gran capacidad autolimpieza.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
13.00-24	POWERGRIP G-2	16	TUBELESS	8.0	341	1280	3785	3250	149	A8/40 kmph
14.00-24	POWERGRIP G-2	16	TUBELESS	10.0	375	1350	4013	3650	153	A8/40 kmph
17.5-25	POWERGRIP G-2	16	TUBELESS	14.0	435	1345	3955	5300	158	A8/40 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



SWT TYRES

Neumáticos robustos para la agricultura y la industria



MOVIMIENTO DE TIERRA

El diseño especial de la banda de rodamiento no direccional, formulado con un compuesto a base de sílice, junto con la carcasa de nylon de alta resistencia, lo hace capaz de soportar cortes, golpes y desgarros en todas las condiciones de servicio.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. Rodado +/- 2.5% (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
9.00-20	ROCK LUG	18	TUBETYPE	7.5	260	1035	3056	2260	136	B/50 kmph
10.00-20	ROCK LUG	20	TUBETYPE	8.0	275	1075	3171	2750	143	B/50 kmph
14.00-24	ROCK LUG	24	TUBELESS	10.0	375	1368	4039	9500	186	A2/10 kmph
16.9-24	ROCK LUG	12	TUBELESS	15.0	460	1310	3785	3257	149	A2/10 kmph
17.5L24	ROCK LUG	12	TUBELESS	15.0	462	1280	3683	3908	155	A2/10 kmph
14.00-25	ROCK LUG	24	TUBELESS	10.0	375	1375	4039	9500	186	A2/10 kmph
15.5-25	ROCK LUG	16	TUBELESS	12.0	394	1278	3658	6250	168	A2/10 kmph
17.5-25	ROCK LUG	20	TUBELESS	14.0	435	1345	3955	8250	164	B/50 kmph
20.5-25	ROCK LUG	20	TUBELESS	17.0	531	1485	4394	9520	170	B/50 kmph



APLANADORA

- Los neumáticos SWT para compactadoras están diseñados para proporcionar una distribución uniforme de la presión sobre el suelo y ofrecer una compactación óptima.
- Compuesto de la banda de rodamiento especialmente formulado para soportar altas temperaturas y minimizar la adhesión de materiales sueltos a los neumáticos.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Capacidad de Carga 8km/h (Kg)	Capacidad de Carga 16km/h (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
7.00-15	ROADKING	14	TUBETYPE	6.0	226	790	2860	2300	137	A3/15 kmph
9.00-20	ROADKING	14	TUBETYPE	7.0	275	1016	4820	3850	155	A3/15 kmph
11.00-20	ROADKING	18	TUBETYPE	8.0	305	1082	5900	4730	162	A3/15 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.



AUTOELEVADORES

- Neumático premium, diseñado para servicio pesado en autoelevadores, equipos para movimiento de materiales y minería.
- Banda de rodamiento profunda, paredes laterales y carcasa extra fuertes que proporcionan una durabilidad excepcional y minimizan el riesgo de pinchaduras y daños accidentales.
- Compuesto de sílice y caucho natural en la banda de rodamiento que proporciona mayor resistencia a cortes, pinchaduras y desgarros.
- Borde protector de llanta especialmente diseñado que garantiza protección contra daños en la llanta las paredes laterales.



Medida	Diseño	PR (telas)	TT/TL	Ancho Llanta (inch)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	NSD (mm)	Capacidad de Carga (Kg)	Indice Carga	Indice Velocidad
4.80/400-8	LIFTKING HD	8	TUBETYPE	3.0	117	414	7	530	86	A5/25 kmph
5.70/5.00-8	LIFTKING HD	10	TUBETYPE	3.0	132	467	7	1415	121	A5/25 kmph
6.90/6.00-9	LIFTKING HD	10	TUBETYPE	4.0	160	540	10	1715	126	A5/25 kmph
6.50-10	LIFTKING HD	12	TUBETYPE	5.0	180	595	11	2180	135	A5/25 kmph
7.00-12	LIFTKING HD	14	TUBETYPE	5.0	200	690	12	2750	143	A5/25 kmph
7.00-15	LIFTKING HD	12	TUBETYPE	5.5	201	749	16	3075	147	A5/25 kmph
7.50-15	LIFTKING HD	14	TUBETYPE	6.0	212	772	14	3436	146	A5/25 kmph
28x9-15	LIFTKING HD	14	TUBETYPE	7.0	215	720	16	3770	154	A5/25 kmph
8.25-15	LIFTKING HD	16	TUBETYPE	6.5	240	855	14	3900	152	A5/25 kmph

En cumplimiento de regulaciones nacionales vigentes, e independientemente de las características técnicas del producto, informamos que estos neumáticos no podrán circular por la vía pública.

SPEEDWAYS RUBBER COMPANY

Suchi Pind, Bye Pass, G.T.Road,
Jalandhar - 144 009 Punjab (INDIA)

Phone : +91-181-2421457, 2421571

Fax : +91-181-2420031

Email : sales@speedwaystyres.com

: info@speedwaystyres.com



: +91-98156-50501

www.speedwaystyres.com